



UHF-SYSTEM:
Anmelde- und
Gebührenfrei!

- **Kompaktes Beschallungssystem**
- **Mobiler Einsatz für bis zu 1.200 Zuhörer**
- **UHF-Drahtlostechnik (erweiterbar auf 4-Kanal)**

Das mobile Beschallungssystem PCS-1200 leistet **2x 600W** (RMS) und eignet sich für die professionelle Beschallung von bis zu 1.200 Personen. Mit den ausgesuchten, aufeinander abgestimmten Komponenten sind optimale Ergebnisse möglich. Das kompakte, anwenderfreundliche System ist in wenigen Minuten einsatzbereit und durch den fahrbaren Untersatz ohne viel Kraftaufwand zu bewegen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Das System PCS-1200 wird komplett aufgebaut geliefert und eignet sich bestens für den mobilen, aber auch

stationären Einsatz. Weitere technische Daten der einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte diesem Katalog.

★

Dieses System beinhaltet folgende Komponenten:

- 1x PMX-1216 Power-Mixer 2x 600W (RMS)**
mit 16 Eingangskanälen (8x Mono-CH) und diverse Ausgänge
- 4x QRF-212 Professionelle 2-Wege Lautsprecher**
Full Range, inklusive je 10m Anschlusskabel
- 4x Boxenhochständer**
einstellbare Höhe von 115 cm bis 200 cm
- 1x CD/MP3/SD-Card/USB-Abspielgerät**
mit pitchbarem CD-Player und Fernbedienung
- 1x UHF-Empfangssystem, 1-Kanal**
16 anmeldefreie Frequenzen, mit Handmikrofon, optional erweiterbar auf bis zu 4-Kanäle (siehe dazu UR-016B/C auf S. 238)
- 1x Professionelles Winkel-Flightcase**
19", 10 HE, mit Rackschienen aufsteller oben und mobilem Rolluntersatz
- Diverses Zubehör**
mit Rack-Schublade, Anschlusskabel, Stromverteiler, etc...

Technische Daten		PCS-1200
Mixer	Eingänge CH1-8 (mono)	Mic In: -55dBu (1,38mV) 50-600 Ohm,
	Eingänge CH9-16 (stereo)	Line In: -35dBu (13,8mV), 600 Ohm Stereo In: 0dBu (775mV), 600 Ohm
	RMS/Programmleistung	2x 600/900W an 4 Ohm; 2x 350/520W an 8 Ohm
	Klangregelung Channel	Höhen: 12kHz shelving ±15dB Mitten: 2,5kHz peaking ±12dB Mitten für CH 1-4: semiparam. 100Hz-8kHz ±12dB Tiefen: 80Hz shelving ±15dB Low Cut: 18dB/Okt. @ 75Hz
Lautsprecher	250W (RMS), 400W (MAX), mit Speaker IN/Out; 1,29" Hochtöner, 12" Fullrange	
Boxenhochständer	Aluminium Rohr Ø 36mm, verstellbar 115-200mm,	
Mikrofon Wireless System	UHF 16 Frequenzen (863-865 MHz), 1-Kanal	
Anlage	Spannungsversorgung	220V – 240V/AC, 50–60 Hz
	Leistungsaufnahme	ca. 2.200W
	Rolluntersatz	4 Lenkrollen 100 mm, 2 gebremst (Blue-Wheels)
	Maße / Gewicht	B 550 x H 570 x T 560mm (Winkelflightcase); 43 kg

PORTABLE COMPACT-SYSTEM, 1200W PCS-1200
mit 4 professionellen 2-Wege Boxen und Zubehör (s. Abbildung)