

# PCS-600 PORTABLE COMPACT-SYSTEM

KOMPAKTES BESCHALLUNGSSYSTEM FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

**RCS**



- Kompaktes Beschallungssystem
- Mobiler Einsatz für bis zu 600 Zuhörer
- UHF-Drahtlostechnik (erweiterbar auf 4-Kanal)

Das mobile Beschallungssystem PCS-600 leistet **2x 300W** (RMS) und eignet sich für die professionelle Beschallung von bis zu 600 Personen. Mit den ausgesuchten, aufeinander abgestimmten Komponenten sind optimale Ergebnisse möglich. Das kompakte, anwenderfreundliche System ist in wenigen Minuten einsatzbereit und durch den fahrbaren Untersatz ohne viel Kraftaufwand zu bewegen.

## Bitte beachten Sie folgendes:

Das System PCS-600 wird komplett aufgebaut geliefert und eignet sich bestens für den mobilen, aber auch

stationären Einsatz. Weitere technische Daten der einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte diesem Katalog.

★

| Technische Daten                |                          | PCS-600                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mixer</b>                    | Eingänge CH1-6 (mono)    | Mic In: -55dBu (1,38mV) 50-600 Ohm,                                                                                                                                       |
|                                 | Eingänge CH7-14 (stereo) | Line In: -35dBu (13,8mV), 600 Ohm                                                                                                                                         |
|                                 |                          | Stereo In: 0dBu (775mV), 600 Ohm                                                                                                                                          |
|                                 | RMS/Programmleistung     | 2x 300/450W an 4 Ohm; 2x 200/300W an 8 Ohm                                                                                                                                |
|                                 | Klangregelung Channel    | Höhen: 12kHz shelving ±15dB<br>Mitten: 2,5kHz peaking ±12dB<br>Mitten für CH 1-3: semiparam. 100Hz-8kHz ±12dB<br>Tiefen: 80Hz shelving ±15dB<br>Low Cut: 18dB/Okt. @ 75Hz |
| <b>Lautsprecher</b>             |                          | 250W (RMS), 400W (MAX), mit Speaker IN/Out; 1,29" Hochtöner, 12" Fullrange                                                                                                |
| <b>Boxenhochständer</b>         |                          | Aluminium Rohr Ø 36mm, verstellbar 115-200mm,                                                                                                                             |
| <b>Mikrofon Wireless System</b> |                          | UHF 16 Frequenzen (863-865 MHz), 1-Kanal                                                                                                                                  |
| <b>Anlage</b>                   | Spannungsversorgung      | 220V – 240V/AC, 50–60 Hz                                                                                                                                                  |
|                                 | Leistungsaufnahme        | ca. 1.200W                                                                                                                                                                |
|                                 | Rolluntersatz            | 4 Lenkrollen 100 mm, 2 gebremst (Blue-Wheels)                                                                                                                             |
|                                 | Maße / Gewicht           | B 550 x H 570 x T 560mm (Winkelflightcase); 43 kg                                                                                                                         |

## Dieses System beinhaltet folgende Komponenten:

- 1x PMX-614 Power-Mixer 2x 300W (RMS)**  
mit 14 Eingangskanälen (6x Mono-CH) und diverse Ausgänge
- 2x QRF-212 Professionelle 2-Wege Lautsprecher**  
Full Range, inklusive je 10m Anschlusskabel
- 2x Boxenhochständer**  
einstellbare Höhe von 115 cm bis 200 cm
- 1x CD/MP3/SD-Card/USB-Abspielgerät**  
mit pitchbarem CD-Player und Fernbedienung
- 1x UHF-Empfangssystem, 1-Kanal**  
16 anmeldefreie Frequenzen, mit Handmikrofon, optional erweiterbar auf bis zu 4-Kanäle (siehe dazu UR-016B/C auf S. 238)
- 1x Professionelles Winkel-Flightcase**  
19", 10 HE, mit Rackschienen aufsteller oben und mobilem Rolluntersatz
- Diverses Zubehör**  
mit Rack-Schubblade, Anschlusskabel, Stromverteiler, etc...

**PORTABLE COMPACT-SYSTEM, 600W ..... PCS-600**  
mit 2 professionellen 2-Wege Boxen und Zubehör (s. Abbildung)