



Beschreibung

Das Telefon-Interface **TIF-404C** lässt sich in zwei Betriebsarten betreiben. Im Telefonschnittstellen-Modus für Durchsagen in 1 bis 4 verschiedene Bereiche und Sammeldurchsagen, sowie im Steuer-Modus zur Ansteuerung von bis zu 4 Kontakten, wie z.B. für externe Signalspeicher. Hier stehen wahlweise 4 Dauerkontakte oder 4 Impulskontakte zur Verfügung, die mittels Nachwahl über die Telefontastatur gesteuert werden können.

Das Gerät kann an jedem analogen Nebenstellenanschluss betrieben werden. Durch eine regelbare Besetztton-Erkennung kann das Interface jedem Telefonnetz angepasst werden. Die NF-Signalausgänge sind mit Pegelregler versehen. Alle Schaltausgänge verfügen über potentialfreie Wechslerkontakte.

- + zum Einsprechen in das ELA-System
- + zum Auslösen von Schaltvorgängen
- + zum Auslösen von Amok-Signalisierungen
- + als Ergänzung zu bestehendem ELA-System

Das Gehäuse kann auf herkömmlicher DIN-Hutschiene montiert werden und mittels Phönix-Klemme installiert werden. Durch seine geringen Abmessungen ist dieses Modul auch die ideale Erweiterung für jedes bestehende ELA-System.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- **Telefonschnittstellen-Modus:** In diesem Modus kann in bis zu 4 Zonen, mittels potentialfreien Kontakten K1-K4 gesteuert werden. Ein weiterer potentialfreier Kontakt signalisiert den Start der Durchsage.
- **Signalspeicher-Modus:** In diesem Modus kann ein externer Signalspeicher angesteuert werden. Je nach Eingabe wird ein Dauerkontakt oder ein Impulskontakt (1 Sekunde) aktiviert.
- **Besetztton-Modus:** In diesem Modus kann die Frequenz und der Pegel des Besetzttones eingestellt werden.
- **Serieller Ausgang:** Alle Kontaktänderungen werden parallel zum Schaltkontakt auch als serielles Signal ausgegeben. Der Ausgangspegel entspricht dem TTL-Signal.
- Ideal kombinierbar mit dem Digitalen Sprachspeichermodul DMM-618B, mit Anlagen der VARES-Serie.
- Weiterhin findet dieses Modul auch mit den Kleinzentralen der Serie „VARIO-LINE“ seine Anwendung.

★

Technische Daten	TIF-404C
Versorgungsspannung	24V
Stromaufnahme	70mA
Kontaktart	4x Wechselschalter
Kontaktbelastung	1A/60 DC
Ausgangssignal	0dB symmetrisch (Einstellung ±6dB)
Betriebstemperatur	±0 bis +40 °C
Telefonanschluss	Analog
Telefontöne	DTMF
Serieller Ausgang	9.600 BAUD, TTL Pegel
Maße BxHxT	120 x 35 x 105 mm

Modellbezeichnungen

Telefon Interface, analog **TIF-404C**
mit 4 Wechselkontakten und Sammelruf