


- 1 Abschließbare Sicherheits-glastür
- 2 Schwenkrahmen Vollsichttüren mit ESG-Sicherheitsglas, 3 mm
- 3 Zwei Felder für optional erhältlich Lüfter
- 4 Verstellbare Öffnung zur Kabeldurchführung an der Gehäuse Ober- und Unterseite
- 5 Leerblende mit Bürstenleiste zum Durchführen von Kabelsträngen
- 6 Rückwand (Wandteil) zur Wandmontage

- 7 Verschließ- und abnehmbare Seitenwände
- 8 Schwenkbarer 19" Schrank (Schwenkteil)



1 HE = 44,45 mm (1 3/4").

H = Gesamthöhe in mm      t = Einbautiefe (für 19"-Geräte) in mm  
 T = Gesamttiefe in mm      HE = Höheneinheiten  
 B = Gesamtbreite in mm

Modelle	HE	H	T	t	B	Gewicht
WSH-009	9	512	610	553	600	34 kg
WSH-012	12	646	610	553	600	39 kg
WSH-016	16	824	610	553	600	44 kg

## Beschreibung

Diese Serie von 19"-Schwerlast-Wandgehäusen wurde speziell entwickelt, um sowohl eine optimale Verkabelung als auch den Einbau von ELA- und Medienkomponenten zu gewährleisten. Die Wandschränke bieten eine Vielzahl von Eigenschaften wie z.B. eine leicht zu öffnende Fronttür und individuell einstellbare Profilschienen.

Der 3-teilige Aufbau mit schwenk- und abschließbarem Mittelteil ermöglicht ein komfortables Einsetzen und Verdrahten der Geräte.

Die Gehäuse aus 1,5 mm dickem Stahlblech sind pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035). Durch ein neues, passives Belüftungskonzept wird entstehende Wärme auch bei geschlossener Tür sicher nach außen geleitet.

Der Zugang an der Ober- und Unterseite, sowie an den Seiten jedes Wandgehäuses, machen die Installation der Verkabelung sehr einfach, flexibel und zeitsparend.

Das gesamte Gehäuse läßt sich nach Bedarf links- oder rechtsöffnend montieren.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Lieferbar in 9, 12 und 16 HE.
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar.
- 19"-Schiene vorn stufenlos in der Tiefe verstellbar.
- Sekurit-Glastür mit Einscheiben-Sicherheitsglas (4 mm) und Zylinderschloß. Öffnungswinkel der Tür 180°.
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung.
- Türanschlag wahlweise links oder rechts.
- Maximale Einbautiefe: 553 mm
- Kabelzuführung von oben und unten.
- Inklusive 8 Stck. 19"-Montageschrauben.
- Leerblende mit integrierter Bürstenleiste zum komfortablen Durchführen von Kabelsträngen.

★

## 19"-Zubehör-Teile

Durchführungspanel mit enthaltener Bürstenleiste. Ermöglicht das komfortable Verlegen von einzelnen Audio-Kabeln oder ganzen Kabelsträngen.  
 Farbe: Lichtgrau.



Durchführungspanel, (1HE)..... **RDP-101**

Rangierpanel mit 5 Kabelführungsbügeln. Zur sauberen Verlegung von Patch- oder Audiokabeln.  
 Farbe: Lichtgrau.



Rangierpanel, (1HE) ..... **RRP-101**



**Kalkulationshinweis:** Bitte beachten Sie beim Preisvergleich, dass wir unsere Schränke der WSH-Serie komplett aufgebaut und verpackt liefern.

## Modellbezeichnungen

19" Wand-Schwenkrahmenschrank, 9 HE, mit Glastür, Traglast der 19"-Profilschienen bis 100 kg .....	<b>WSH-009</b>
19" Wand-Schwenkrahmenschrank, 12 HE, mit Glastür, Traglast der 19"-Profilschienen bis 100 kg .....	<b>WSH-012</b>
19" Wand-Schwenkrahmenschrank, 16 HE, mit Glastür, Traglast der 19"-Profilschienen bis 100 kg .....	<b>WSH-016</b>