



BEDIENFELD FUNKTIONEN – AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPEN

1 **Linientasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt und aktiviert. Noch einmal drücken, um die Auswahl aufzuheben

2 „**SILENCE**“-Taste schaltet den internen Summer bei einer Fehlermeldung stumm.

3 „**LAMP TEST**“ drücken, um die LEDs und den Summe des Bedienfelds zu überprüfen.

4 „**RESET**“-Taste drücken um die aktuelle Zonenauswahl aufzuheben.

5 Drücken die zunächst die Taste „**FUNCTION**“ und halten Sie diese gedrückt während Sie eine andere Taste zur Kombination betätigen (bspw. die Taste **EVAC**, **ALERT**, **RESET** oder **SILENCE**)

5 + **2** „**SILENCE**“: schaltet alle Zonen auf stumm. Bei zuvor ausgewählten einzelnen Zonen nur diese.

5 + **3** „**LAMP TEST**“: simuliert die Havarie der einzelnen Verstärkerkarten, wenn in der Software die Backup-Verstärkerkarte aktiviert wurde.

5 + **4** „**RESET**“: führt einen Reset der Anlage durch.

5 + **6** „**EVAC**“: löst den EVAC-Alarmfall aus. Bei zuvor ausgewählten einzelnen Zonen nur in diesen.

5 + **7** „**ALERT**“: löst den Alarmfall aus. Bei zuvor ausgewählten einzelnen Zonen nur in diesen.

Hardware and Software specifications subject to change without notice.
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

Delivered by / Lieferung durch: