# GSM AMOK-ALARMIERUNGSSYSTEM

**Alarmierung per Mobiltelefon**

- Integration in eine SAA
- Bis zu 256 Telefonnummern autorisierbar
- Kein Festnetzanschluss nötig
- Einfache Montage u. Einrichtung

## Beschreibung

Das Amokalarm-System AAS-200A bietet die Möglichkeit, durch einen Anruf von einem autorisierten Handy der Lehrerin oder des Lehrers automatisch einen Kontakt im Alarmierungssystem zu aktivieren. Dieser Kontakt schaltet je nach Anforderung und Gegebenheit eine automatische Lautsprecherdurchsage oder einen entsprechenden Signalton. Weitere Alarmszenarien (z.B. Anruf bei einer Notruf-Leitstelle) lassen sich ebenfalls gestalten.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- **Funktion:** Das AAS-200A wertet die während eines ankommenden Anrufs übertragene Rufnummer aus und nutzt diese als Legitimation für die Alarmauslösung. Nur autorisierte Personen können einen Notruf per Anruf auslösen.

**Der Notruf in drei Schritten**

1. Der Lehrer wählt die in seinem Handy gespeicherte Notrufnummer.
2. Das AAS prüft die Rufnummer des Anrufers und schaltet bei Berechtigung einen Kontakt.
3 Der geschaltete Kontakt aktiviert z.B. eine Lautsprecheranlage, die eine automatische Durchsage absetzt.

- **Konfiguration:** Das Gerät wird über das mitgelieferte PC-Programm (Windows, USB) eingerichtet.
- **Erweiterungsmöglichkeiten:** Mit mehreren Amokalarm-Systemen können Alarmrufe unterschieden werden. Im Telefonbuch des Handys werden dann zwei oder mehr Rufnummern gespeichert, z.B. eine für den Fall eines Amoklaufs und eine zweite für Feueralarm. In Kombination mit einem Alarmwählgerät kann der Alarm mit einer Ansage z. B. direkt an eine Leitstelle gemeldet werden.

★

| Technische Daten | AAS-200A |
|---|---|
| Gehäuse | für Wandmontage |
| Programmierung | Telefonanruf, SMS, PC |
| Alarmeingänge | 4 (potentialfrei) |
| Relaisausgänge | 4 (potentialfrei) |
| Betriebstemperatur | ±0 bis +40 °C |
| Schutzart | IP20 (nach DIN EN 60529) |
| Spannungsversorgung | 12V DC/ 1 A |
| Telefonanschluß | GSM (CTR 31, CTR 32) |
| Maße BxHxT | 96x63x28 mm |
| Gewicht | ca. 200 g |

## Modellbezeichnung

**Amok-Alarmsystem,** GSM/GPS ..... **AAS-200A**