

PORTABLE COMPACT-SYSTEME

RCS[®]
mobile sound



- Kleinkunstbühnen
- Messen- und Ausstellungen
- Festzelte und Feiern
- Sportveranstaltungen
- Werbe- und Sportevents





600w
2 SPEAKER SYSTEM
+300W (optional)

UHF-SYSTEM:
Anmelde- und
Gebührenfrei!

- **Kompaktes Beschallungssystem**
- **Mobiler Einsatz für bis zu 400 Zuhörer**
- **UHF-Drahtlostechnik (erweiterbar auf 4-Kanal)**

Das mobile Beschallungssystem PCS-500 leistet **3x 300W (RMS)** und eignet sich für die professionelle Beschallung von bis zu 400 Personen. Mit den ausgesuchten, aufeinander abgestimmten Komponenten sind optimale Ergebnisse möglich. Das kompakte, anwenderfreundliche System ist in wenigen Minuten einsatzbereit.

Bitte beachten Sie folgendes:

Das System PCS-500 wird komplett aufgebaut geliefert und eignet sich bestens für den mobilen, aber auch stationären Einsatz. Weitere technische Daten der einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte diesem Katalog.

★

Dieses System beinhaltet folgende Komponenten:

- 1x PMX-911R Power-Mixer 3 x 300W (RMS)**
mit 9 Eingangskanälen (4x Stereo-CH) und diverse Ausgänge
- 2x QRF-210 Professionelle 2-Wege Lautsprecher**
Full Range, inklusive je 10m Anschlusskabel
- 2x Boxenhochständer**
einstellbare Höhe von 115 cm bis 200 cm
- 1x CD / MP3 / DVD-Player mit Fernbedienung**
Das Gerät spielt alle gängigen Audio-Formate wie z.B.: CD/CD-R/RW, MP3, VCD, SVCD, DVD, DVD+R/RW, WMA, Picture CD und Xvid
- 1x UHF Empfangssystem, 1-Kanal**
16 anmeldefreie Frequenzen, mit Handmikrofon, optional erweiterbar auf bis zu 4-Kanäle (siehe dazu UR-016B/C auf S. 238)
- 1x Professionelles Rack-Flightcase**
19", 10 HE, mit Kugelecken und 25 mm Alu-Kantenschutz umlaufend

Technische Daten		PCS-500
Mixer	Eingänge	9x Mic In: -50dBu
	Eingänge CH1-7 (mono)	Line In: -20dBu
	Eingänge CH8-11 (stereo)	Line In: -10dBu
		1x Aux In: -10dBu 1x Tape In: -10dBu
RMS/Programmleistung		3x 300/450W an 4 Ohm; 3x 200/300W an 8 Ohm
Lautsprecher		220W (RMS), 350W (MAX), mit Speaker IN/Out; Fullrange mit 1,29" Hochtöner, 10" Bass-Woofers
Boxenhochständer		Aluminium Rohr Ø 36mm, verstellbar 115-200mm,
Mikrofon Wireless System		UHF 16 Frequenzen (863-865 MHz), 1-Kanal
Anlage	Spannungsversorgung	220V - 240V/AC, 50-60 Hz
	Leistungsaufnahme	ca. 1.350W
	Maße (BxHxT) / Gewicht	550 x 510 x 500mm (Rack-Flightcase); 75 kg

PORTABLE COMPACT-SYSTEM, 600/+300W ... PCS-500
mit 2 professionellen 2-Wege Boxen und Zubehör (s. Abbildung)

PCS-600 PORTABLE COMPACT-SYSTEM

KOMPAKTES BESCHALLUNGSSYSTEM FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

RCS



600w
2 SPEAKER SYSTEM

UHF-SYSTEM:
Anmelde- und
Gebührenfrei!

- Kompaktes Beschallungssystem
- Mobiler Einsatz für bis zu 600 Zuhörer
- UHF-Drahtlostechnik (erweiterbar auf 4-Kanal)

Das mobile Beschallungssystem PCS-600 leistet **2x 300W** (RMS) und eignet sich für die professionelle Beschallung von bis zu 600 Personen. Mit den ausgesuchten, aufeinander abgestimmten Komponenten sind optimale Ergebnisse möglich. Das kompakte, anwenderfreundliche System ist in wenigen Minuten einsatzbereit und durch den fahrbaren Untersatz ohne viel Kraftaufwand zu bewegen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Das System PCS-600 wird komplett aufgebaut geliefert und eignet sich bestens für den mobilen, aber auch

stationären Einsatz. Weitere technische Daten der einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte diesem Katalog.

★

Technische Daten		PCS-600
Mixer	Eingänge CH1-6 (mono)	Mic In: -55dBu (1,38mV) 50-600 Ohm,
	Eingänge CH7-14 (stereo)	Line In: -35dBu (13,8mV), 600 Ohm Stereo In: 0dBu (775mV), 600 Ohm
	RMS/Programmleistung	2x 300/450W an 4 Ohm; 2x 200/300W an 8 Ohm
	Klangregelung Channel	Höhen: 12kHz shelving ±15dB Mitten: 2,5kHz peaking ±12dB Mitten für CH 1-3: semiparam. 100Hz-8kHz ±12dB Tiefen: 80Hz shelving ±15dB Low Cut: 18dB/Okt. @ 75Hz
Lautsprecher		250W (RMS), 400W (MAX), mit Speaker IN/Out; 1,29" Hochtöner, 12" Fullrange
Boxenhochständer		Aluminium Rohr Ø 36mm, verstellbar 115-200mm,
Mikrofon Wireless System		UHF 16 Frequenzen (863-865 MHz), 1-Kanal
Anlage	Spannungsversorgung	220V - 240V/AC, 50-60 Hz
	Leistungsaufnahme	ca. 1.200W
	Rolluntersatz	4 Lenkrollen 100 mm, 2 gebremst (Blue-Wheels)
	Maße / Gewicht	B 550 x H 570 x T 560mm (Winkelflightcase); 43 kg

Dieses System beinhaltet folgende Komponenten:

- 1x PMX-614 Power-Mixer 2x 300W (RMS)**
mit 14 Eingangskanälen (6x Mono-CH) und diverse Ausgänge
- 2x QRF-212 Professionelle 2-Wege Lautsprecher**
Full Range, inklusive je 10m Anschlusskabel
- 2x Boxenhochständer**
einstellbare Höhe von 115 cm bis 200 cm
- 1x CD/MP3/SD-Card/USB-Abspielgerät**
mit pitchbarem CD-Player und Fernbedienung
- 1x UHF-Empfangssystem, 1-Kanal**
16 anmeldefreie Frequenzen, mit Handmikrofon, optional erweiterbar auf bis zu 4-Kanäle (siehe dazu UR-016B/C auf S. 238)
- 1x Professionelles Winkel-Flightcase**
19", 10 HE, mit Rackschinentaufsteller oben und mobilem Rolluntersatz
- Diverses Zubehör**
mit Rack-Schublade, Anschlusskabel, Stromverteiler, etc...

PORTABLE COMPACT-SYSTEM, 600W PCS-600
mit 2 professionellen 2-Wege Boxen und Zubehör (s. Abbildung)



UHF-SYSTEM:
Anmelde- und
Gebührenfrei!

- **Kompaktes Beschallungssystem**
- **Mobiler Einsatz für bis zu 1.200 Zuhörer**
- **UHF-Drahtlostechnik (erweiterbar auf 4-Kanal)**

Das mobile Beschallungssystem PCS-1200 leistet **2x 600W** (RMS) und eignet sich für die professionelle Beschallung von bis zu 1.200 Personen. Mit den ausgesuchten, aufeinander abgestimmten Komponenten sind optimale Ergebnisse möglich. Das kompakte, anwenderfreundliche System ist in wenigen Minuten einsatzbereit und durch den fahrbaren Untersatz ohne viel Kraftaufwand zu bewegen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Das System PCS-1200 wird komplett aufgebaut geliefert und eignet sich bestens für den mobilen, aber auch

stationären Einsatz. Weitere technische Daten der einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte diesem Katalog.

★

Dieses System beinhaltet folgende Komponenten:

- 1x PMX-1216 Power-Mixer 2x 600W (RMS)**
mit 16 Eingangskanälen (8x Mono-CH) und diverse Ausgänge
- 4x QRF-212 Professionelle 2-Wege Lautsprecher**
Full Range, inklusive je 10m Anschlusskabel
- 4x Boxenhochständer**
einstellbare Höhe von 115 cm bis 200 cm
- 1x CD/MP3/SD-Card/USB-Abspielgerät**
mit pitchbarem CD-Player und Fernbedienung
- 1x UHF-Empfangssystem, 1-Kanal**
16 anmeldefreie Frequenzen, mit Handmikrofon, optional erweiterbar auf bis zu 4-Kanäle (siehe dazu UR-016B/C auf S. 238)
- 1x Professionelles Winkel-Flightcase**
19", 10 HE, mit Rackschienen aufsteller oben und mobilem Rolluntersatz
- Diverses Zubehör**
mit Rack-Schublade, Anschlusskabel, Stromverteiler, etc...

Technische Daten		PCS-1200
Mixer	Eingänge CH1-8 (mono)	Mic In: -55dBu (1,38mV) 50-600 Ohm,
	Eingänge CH9-16 (stereo)	Line In: -35dBu (13,8mV), 600 Ohm
		Stereo In: 0dBu (775mV), 600 Ohm
	RMS/Programmleistung	2x 600/900W an 4 Ohm; 2x 350/520W an 8 Ohm
	Klangregelung Channel	Höhen: 12kHz shelving ±15dB Mitten: 2,5kHz peaking ±12dB Mitten für CH 1-4: semiparam. 100Hz-8kHz ±12dB Tiefen: 80Hz shelving ±15dB Low Cut: 18dB/Okt. @ 75Hz
Lautsprecher	250W (RMS), 400W (MAX), mit Speaker IN/Out; 1,29" Hochtöner, 12" Fullrange	
Boxenhochständer	Aluminium Rohr Ø 36mm, verstellbar 115-200mm,	
Mikrofon Wireless System	UHF 16 Frequenzen (863-865 MHz), 1-Kanal	
Anlage	Spannungsversorgung	220V – 240V/AC, 50–60 Hz
	Leistungsaufnahme	ca. 2.200W
	Rolluntersatz	4 Lenkrollen 100 mm, 2 gebremst (Blue-Wheels)
	Maße / Gewicht	B 550 x H 570 x T 560mm (Winkelflightcase); 43 kg

PORTABLE COMPACT-SYSTEM, 1200W PCS-1200
mit 4 professionellen 2-Wege Boxen und Zubehör (s. Abbildung)