

100V

PASSIV

AKTIV

## Beschreibung

Pro-Sound Speaker der "QRI"-Serie eignen sich hervorragend für die Übertragung von Sprache und Musik. Sie sind z.B. für kleiner Veranstaltungen bestens geeignet.

Insbesondere eignet sich diese Lautsprecherserie auch für den Festinstallationsbereich (z.B. in Gastronomie-, Konferenz- und Schulungsräumen, Kirchen, Museen, sowie kleineren Theaterhallen, usw.).

## + HIGHLIGHTS

Die QRI-Serie 400 besteht aus Kleinbeschallungs-Lautsprecher, welche gleichermaßen für Sprach-, als auch für Musikwiedergabe in Verbindung mit dem Subwoofer QRI-108S geeignet sind.

Diese Lautsprecher-Serie ist sowohl als niederohmiges, passives System erhältlich, als auch als 100V System zur Integration in elektroakustischen Anlagen (ELA) und elektroakustische Notfallwarnsysteme (ENS) erhältlich.

Der QRI-402/T ist ein passiver 2-Wege Lautsprecher in d'Appolito Anordnung im dezenten Miniformat, der sicher für Sprach-, oder die Musikwiedergabe moderater Signalpegel mit seinem linearen Frequenzgang eignet.

Der QRI-404/T ist ein 2,5-Wege Lautsprecher im dezenten Säulendesign, welcher gleichermaßen für Sprach-, als auch für Musikwiedergabe in Verbindung mit dem Subwoofer QRI-108 S geeignet ist.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Seidenweiche und gleichmäßige Wiedergabe der Hochton-Frequenzen.
- Die Lautsprecher zeichnen sich durch rückkopplungsarmes Verhalten aus.

## Zubehör



Wandhalter QWH-404 (U-Bügel)



Wandhalter des QRI-401 (L-Bügel)



optional erhältlicher Subwoofer QRI-108S/ST

- Naturgetreuer und transparenter Klang.
- Sowohl für horizontale, als auch für vertikale Montagelage ausgelegt.
- Integrierte Hardware für umfangreiche Install- und Clustervarianten (horizontal und vertikal) für eine unabhängige Installation.
- Entwickelt für Anforderungen wie bspw. Hintergrundmusik in Gastronomie-, Konferenz- und Schulungsräumen. Ebenfalls geeignet für Kirchen, Museen, Multimedia, kleineren Theater, o.ä.
- Natürlich sind auf Wunsch sämtliche Sonderlackierungen der Lautsprecherboxen in allen RAL-Farben möglich.

## + WANDHALTER

Die optional verfügbaren Wandhalter sind Schwenkbare U-Bügel. Sie sind jeweils für eine horizontale oder vertikale Wandmontage erhältlich.

Bei Bedarf, kann durch Cluster (optional) ein Line-Array-System aufgebaut bzw. abgehängt werden.

★

Technische Daten	QRI-401	QRI-401 T	QRI-402	QRI-402 T	QRI-404	QRI-404 T	QRI-108 S	QRI-108 ST
<b>Lautsprechertyp</b>	<b>PASSIV</b> Fullrange	<b>100V</b> Fullrange	<b>PASSIV</b> 2-Wege Fullrange	<b>100V</b> 2-Wege Fullrange	<b>PASSIV</b> 2,5-Wege Fullrange	<b>100V</b> 2,5-Wege Fullrange	<b>PASSIV</b> passiver Bassreflex Subwoofer	<b>100V</b> passiver Bassreflex Subwoofer
Nennbelastbarkeit/-leistung	100/50 W	100/30 W	250/125 W	250/60 W	400/200 W	400/60 W	400/200 W	400/100 W
Bass-Speaker	1x 4" Breitband		2x 4" Breitband		4x 4" Breitband		1x 8" Neodym	
Horn-Speaker	-		1x 1" Kalotte		1x 1" Kalotte		-	
Stativhülse	nein		nein		nein		nein	
Schalldruck 1W/1m	87 dB		88 dB		90 dB		95 dB SPL	
Schalldruck SPL MAX	106 dB		112 dB		113 dB		121 dB SPL	
Frequenzbereich (±3 dB)	150 - 20.000 Hz		120 - 20.000 Hz		100 - 20.000 Hz		20 - 220 Hz	
Impedanz (nominal)	16 Ohm	333 Ohm @100V	16 Ohm	166 Ohm @100V	16 Ohm	166 Ohm @100V	8 Ohm	100 Ohm @100V
LS-Anschlüsse	2x Speakon, 2x Phoenix (In/Out)		2x Speakon, 2x Phoenix (In/Out)		2x Speakon, 2x Phoenix (In/Out)		2x Speakon, 2x Phoenix (In/Out)	
Abstrahlwinkel (H x V)	80° radial		80° x 40°		80° x 40°		omnidirektional	
Abmessungen (HxBxT)	125 x 125 x 145 mm		290 x 135 x 166 mm		500 x 135 x 166 mm		340 x 400 x 340 mm	
Schutzklasse	IP 44		IP 44		IP 44		IP 44	
Gewicht, Farbe	1,5 kg; weiß	1,8 kg; weiß	3,5 kg; weiß	3,9 kg; weiß	6,0 kg; weiß	6,4 kg; weiß	8 kg; schwarz	8,7 kg; schwarz

# QRI-SERIE 400 LAUTSPRECHER

PROFESSIONAL FIX INSTALL SPEAKER-SYSTEMS

# RCS



100 V

in 3 Leistungsklassen  
100V: 30 / 60 / 100 W

PASSIV

in 3 Leistungsklassen  
passiv: 50/125/200 W

AKTIV

2.5-Wege-System

BALLWURFSICHER  
ZERTIFIZIERT  
DIN 18032-3



## Modellbezeichnungen

**Pro-Sound-Speaker, 50 W, passiv** ..... **QRI-401**  
mit 4" Breitbandchassis, inkl. L-Bügel Wandhalter

**Pro-Sound-Speaker, 125 W, passiv** ..... **QRI-402**  
2-Wege System mit 2x 4" Breitband-Lautsprecher und 1" Kalotte

**Pro-Sound-Speaker, 200 W, passiv** ..... **QRI-404**  
2,5-Wege System mit 4x 4" Breitband-Lautsprecher und 1" Kalotte

Zubehör:

**Pro-Sound-Speaker, 200 W, passiv** ..... **QRI-108 S**  
Subwoofer (passiv) mit 8" Bass-Woofer

**Wand-Montagebügel, (U-Bügel) für QRI-402/T** ..... **QWH-402**

## Modellbezeichnungen

**Pro-Sound-Speaker, 30 W, mit 100V-Übertrager** ..... **QRI-401 T**  
mit 4" Breitbandchassis, inkl. L-Bügel Wandhalter

**Pro-Sound-Speaker, 60 W, mit 100V-Übertrager** ..... **QRI-402 T**  
2-Wege System mit 2x 4" Breitband-Lautsprecher und 1" Kalotte

**Pro-Sound-Speaker, 60 W, mit 100V-Übertrager** ..... **QRI-404 T**  
2,5-Wege System mit 4x 4" Breitband-Lautsprecher und 1" Kalotte

Zubehör:

**Pro-Sound-Speaker, 100 W, mit 100V-Übertrager** ..... **QRI-108 ST**  
Subwoofer (passiv) mit 8" Bass-Woofer

**Wand-Montagebügel, (U-Bügel) für QRI-404/T** ..... **QWH-404**