



- 1 Zylinder-Schloss
- 2 Stabiler 19"-Schwenkrahmen
- 3 Universalverriegelung
- 4 RFF-300 (optional)
- 5 Bürstenleiste zur Kabeldurchführung
- 6 19"-Rasterholme mit ASA-Lochung

1 HE = 44,45 mm (1 3/4").

**H** = Gesamthöhe in mm      **h** = Einbauhöhe (für 19"-Geräte) in mm  
**T** = Gesamttiefe in mm      **t** = Einbautiefe (Rahmen schwenkbar) in mm  
**B** = Gesamtbreite in mm      **HE** = Höheneinheiten

Modelle	HE	H	h	T	t	B	Gewicht
RSS-5524 B	24	1250	1067	600	560	800	98 kg
RSS-5530 B	30	1515	1334	600	560	800	113 kg
RSS-5540 B	40	1960	1778	600	560	800	137 kg



Die Abbildung zeigt die Gleitrolle bei Schwenkrahmenschränken

## Beschreibung

Die hier vorgestellten 19"-Schwenkrahmenschränke der Serie RSS sind speziell für den Einsatz in ELA- und Soundsystemen entwickelt worden.

Schränke mit 19"-Drehrahmengestell dienen zur Aufnahme von Einschüben, Baugruppenträgern, Frontplatten usw. des 19"-Systems nach DIN 41494.

Die Qualität der Ausführung, Stabilität und Finish sind hervorragend und entsprechen dem neuesten Fertigungsstandard z.B. sind die 19"-Rasterholme mit ASA-Lochung versehen.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Die Rahmenkonstruktion besteht aus sehr stabil verschweißten Stahlblech-Profilen mit Bohrungen für Boden- und Wandverankerung – Farbe RAL-7035.
- Eine sichere Kühlung durch entsprechende Ausstattung der Rückseite (Rückwand unten 3 HE freibleibend, oben mit Lochgitter versehen) ist gewährleistet.
- Die zusätzliche Gleitrolle für Drehrahmen erlaubt ein leichtes Schwenken des Rahmens auch bei voller Schrankbestückung.
- Der Öffnungswinkel von 170° ermöglicht einen guten Zugang zur Gestellrückseite auch bei bestücktem Gestell-Drehrahmen.
- Die Kabeleinführung ist über Deckel, Boden oder Rückwand möglich. Eine Montagemöglichkeit für z. B. Anschlußleisten usw. ist auf der Rückseite vorhanden.
- Die Montage von Geräten verschiedenster Hersteller ist durch 19"-Rasterholme mit ASA-Lochung möglich.
- Die Einscheiben-Sicherheits-Plexiglastüren der Serie RTS sind durch Zylinderschlösser abschließbar und stehen für alle Schwenkrahmenschränke der Serie RSS zur Auswahl.
- Die Befestigung der Plexiglastüren an den Schwenkrahmenschränken wird vom Kunden ausgeführt. Wir haben diese Montage durch gut vorbereitete Schränke auf ein Minimum an Arbeitsaufwand reduziert, wodurch eine optimale Kundenfreundlichkeit erreicht wird.
- Für nicht 19"-Geräte (HIFI-Ausführung) bietet der Katalogteil „19"-Zubehör“ eine große Auswahl an 19"-Zubehör wie z.B. Stellböden, Ausziehfächer, Schubladen, Leerpaneele, etc.

## 19"-Zubehör-Teile

Das speziell für diesen Schrank entwickelte 3-fach Lüfterfeld kann anstatt des Dachwinkels an der Schrankrückseite befestigt werden. Die Abluft wird nach oben und nach hinten geführt. Die Stromversorgung erfolgt über das 230 V Netz.



**Lüfterfeld**, (für RSS-Serie) ..... **RFF-300**

Bei schweren Einbaugeräten empfehlen wir je ein Paar Gleitschienen RGL-550 zu verwenden.



**Gleitschienen**, (1 Paar, für RSS-Serie) ..... **RGL-550**



19"-Schwenkrahmenschränke, 550 mm Tiefe  
(mit montierten Plexiglas-Türen)

19"-Schwenkrahmenschränke, 550 mm Tiefe  
(ohne Türen)

## Modellbezeichnungen

Plexiglastüren

- Plexiglastür**, für RSS-5524B, (25 kg) ..... **RTS-024 B**
- Plexiglastür**, für RSS-5530B, (30 kg) ..... **RTS-030 B**
- Plexiglastür**, für RSS-5540B, (39 kg) ..... **RTS-040 B**

## Modellbezeichnungen

19"-Schwenkrahmenschränke

- 19"-Schwenkrahmenschränk**, (24 HE) ..... **RSS-5524 B**
- 19"-Schwenkrahmenschränk**, (30 HE) ..... **RSS-5530 B**
- 19"-Schwenkrahmenschränk**, (40 HE) ..... **RSS-5540 B**