

Abbildung: Vollausbau des UR-016 (+ 4 Module URM-016)



- True Diversity-Technologie
- In 2 Frequenzbereichen verfügbar
- 620-640 MHz + 863-865 MHz

Der Modulträger UR-016B/C kann bedarfsweise mit bis zu 4 Empfangsmodulen URM-016B/C bestückt werden. Das 4-kanalige UHF-System wird in 2 Frequenzbereichen angeboten. Hierdurch ergibt sich bei Verwendung mehrerer Systeme die Möglichkeit, bis zu 8 Mikrofone zeitgleich zu betreiben. Durch die True Diversity-Technologie werden auch in sendetechnisch problematischen Räumlichkeiten beste Ergebnisse erzielt.

- Sehr geringer Platzbedarf mit nur einer Höheneinheit
- Vier symmetrische XLR-Ausgänge und ein zusätzlicher Mix-Out
- Interner aktiver Antennensplitter
- Absetzbare Antennen zur Montage in 19"-Schränken

★

Hinweis zu den Frequenzen:

Die verwendeten Frequenzen sind für professionelle Anwender allgemein zugeteilt. Eine Anmeldung der Nutzung ist nicht mehr erforderlich.

Basisversion: UR-016 ohne Module (URM-016)



4-Fach Modulträger, (863-865 MHz) UR-016 B
für bis zu 4 Stück URM-016 B, kompl. mit Netzteil, 19"-Winkel und Antennen

4-Fach Modulträger, (620-640 MHz) UR-016 C
für bis zu 4 Stück URM-016 C, kompl. mit Netzteil, 19"-Winkel und Antennen

Technische Daten	UR-016 B	UR-016 C
Frequenzbereich	863 – 865 MHz (16 Frequenzen)	620 – 640 MHz (16 Frequenzen)
Funktionsprinzip	True Diversity	
Signal-Rauschabstand	> 100 dB	
Audio-Frequenzbereich	50 Hz – 15 KHz	
Klirrfaktor	< 0,5 % (bei 1KHz)	
Rauschsperr	„NoiseLock“ Squelch	
Audio-Output	MIC = XLR sym.; -10dB LINE = Klinke (6,3 mm) unsym.; -10dB	
Antennen	TNC-Connector, abnehmbar	
Spannungsversorgung	12 V DC über Netzteil	
Lieferumfang	Modulträger (4-Fach), Netzteil, Antennen, 19"-Winkel	
Maße / Gewicht	B 420 mm x T 180 mm x H 44,3 mm (H); ca. 3 kg	

UHF-Empfangsmodul



UHF-Empfangsmodul in True Diversity-Technologie zum Einbau in den UR-016B/C. Das Display dient zur Anzeige des gewählten Kanals. Es können pro Basisgerät UR-016, maximal vier Empfangsmodule installiert werden.

UHF-Empfangsmodul, (863-865 MHz) URM-016 B
Erweiterungsmodul mit 16 Frequenzen für UR-016 B

UHF-Empfangsmodul, (620-640 MHz) URM-016 C
Erweiterungsmodul mit 16 Frequenzen für UR-016 C