

**20W** Anpassungen  
5/10/20W

**Xorva S**  
S E R I E

**40W** Anpassungen  
10/20/40W



**100V**

**PASSIV**

AKTIV

## Beschreibung

Die **XORVA S** Serie ist für den Innenbereich konzipiert. Sie bietet zwei alternative Modelle (passiv oder 100V) in je zwei Leistungsklassen.

Diese Lautsprecherreihe zeichnet sich besonders durch das handliche und unauffällige Design aus. Die kompakten Gehäuselautsprecher sind durch ihre ovale Charakteristik in jeder Ecke anbringbar.

Darüber hinaus ermöglicht der schwenk-, neig- und drehbare Montagewinkel eine leichte Ausrichtung des Lautsprechers an der Wand.

Die neue Kompaktlautsprecher-Reihe erfüllt alle Anforderungen für Gaststätten, Präsentationen, Unterrichtsräume, uvm.

Wandhalterung



Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Erhältlich in 2 verschiedenen Varianten (passiv, oder 100V).
- Das hochwertige, formschöne ovale Kunststoffgehäuse sorgt für perfekte Dröhn- und Schwingfreiheit.
- Wird mit Schwenk- und neigbarer Metall-Wandhalterung ausgeliefert.
- Konzipiert für Innenraummontage in Gaststätten, Präsentationsräumen, Schulen, uvm.
- Das leistungsstarke 4" Breitbandchassis ermöglicht einen schönen und ruhigen Sound mit guter Sprachverständlichkeit.

★

Technische Daten	XSS-020	XSS-020 T
Lautsprechertyp	<b>PASSIV</b>	<b>100V</b>
Nennbelastbarkeit (Programm)	20 (40) W	20 (40) W
Anpassungen bei 100V	-	20 - 10 - 5 W
Anschlüsse	Klemme L/R	
Impedanz	6 Ohm	6 Ohm
Frequenzbereich (±10dB)	132 - 20.000 Hz	
Schalldruck bei 1W/1m	85 dB (±3dB)	
Schalldruck SPL Pmax/1m	100 dB (±3dB)	
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/2/4 kHz	110°/65°/55°	
Lautsprecher Ø	77 mm, Tweeter 20,4 mm	
Außenmaße, H x B x T (mm)	175x115x107 mm	
Farbe / Gewicht	weiß; 800 g	weiß; 1,2kg

## Modellbezeichnung

**Xorva S** Lautsprecher, 20W ..... **XSS-020**  
passive Lautsprecherbox, 6 Ohm, inkl. Montagewinkel

**Xorva S** Lautsprecher, 20W ..... **XSS-020 T**  
mit 100V-Übertrager, inkl. Montagewinkel

Technische Daten	XSS-040 T
Lautsprechertyp	<b>100V</b>
Nennbelastbarkeit (Programm)	40 (50) W
Anpassungen bei 100V	40 - 20 - 10 W
Anschlüsse	Klemme L/R
Impedanz	6 Ohm
Frequenzbereich (±10dB)	76 - 18.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	90 dB (±3dB)
Schalldruck SPL Pmax/1m	108 dB (±3dB)
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/2/4 kHz	115°/55°/35°
Lautsprecher Ø	106 mm, Tweeter 25,4 mm
Außenmaße, H x B x T (mm)	206x140x136 mm
Farbe / Gewicht	weiß; 2,3 kg

## Modellbezeichnung

**Xorva S** Lautsprecher, 40W ..... **XSS-040 T**  
mit 100V-Übertrager, inkl. Montagewinkel